

SERIES	Model	Totale lengte cm	Opbouw lengte/ Binnenlengte cm	Totale breedte/ binnenbreedte cm	Totale hoogte/ stahoogte cm	dikte vloer, dak en wanden mm	Toegestane maximale massa ² kg	Gewicht in rijklare toestand ³ kg	Bijlading ⁴ kg	Aslastverhoging maximaal kg	Aantal assen
DE LUXE	380 TB	569	450 / 420	220 / 207	259 / 195	37 / 31 / 31	1.200	950	400	–	1
	400 SF	590	470 / 441	220 / 207	259 / 195	37 / 31 / 31	1.200	986	214	1.350	1
	400 SFe	593	474 / 444	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.200	1.047	153	1.350	1
	420 KB	620	500 / 471	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.350	1.089	261	–	1
	440 SF	626	507 / 477	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.350	1.090	260	–	1
	460 UFe	676	555 / 526	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.180	320	–	1
	490 KMF	700	580 / 550	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.247	253	–	1
	495 UL	724	604 / 574	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.277	223	–	1
	540 KMFe	755	636 / 606	230 / 217	259 / 195	39 / 31 / 31	1.500	1.340	160	1.750	1
	540 UL	741	622 / 592	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.324	176	1.750	1
	545 KMF	753	636 / 606	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.399	201	1.750	1
	560 CFe	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.417	183	1.750	1
	560 KMFe	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.431	169	1.750	1
	650 KMFe	843	726 / 696	250 / 237	256 / 195	39 / 31 / 31	1.900	1.626	262	2.000	2
EXCELLENT	410 SFe	614	495 / 465	230 / 217	259 / 195	37 / 31 / 31	1.350	1.057	293	–	1
	440 SFr	626	507 / 477	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.350	1.099	261	–	1
	455 UF	661	540 / 511	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.350	1.135	215	1.500	1
	460 LU	661	540 / 511	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.350	1.150	200	1.500	1
	460 UFe	676	555 / 526	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.350	1.187	163	1.500	1
	490 SFF	700	580 / 550	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.232	268	–	1
	495 UL	724	604 / 574	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.286	214	–	1
	495 UFe	688	568 / 538	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.237	263	–	1
	540 UFe	738	619 / 589	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.330	170	1.750	1
	540 WLU	738	618 / 589	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.301	199	1.750	1
	560 CFe	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.429	171	1.750	1
	560 KMFe	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.437	163	1.750	1
	560 UFF	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.411	189	1.750	1
	560 UL	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.421	179	1.750	1
PRESTIGE	560 UL	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.450	150	1.750	1
	560 WLU	760	642 / 613	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.450	150	1.750	1
	610 UL	810	692 / 662	250 / 237	256 / 195	39 / 31 / 31	1.900	1.631	269	2.000	2
	650 KFU	848	731 / 701	250 / 237	256 / 195	39 / 31 / 31	1.900	1.707	193	2.000	2
	650 UMFe	843	723 / 696	250 / 237	256 / 195	39 / 31 / 31	1.900	1.617	283	2.000	2
	650 WFU	843	726 / 696	250 / 237	256 / 195	39 / 31 / 31	1.900	1.656	244	2.000	2
	720 UKFe	914	796 / 766	250 / 237	260 / 195	41 / 31 / 31	2.000	1.828	172	2.200	2
	720 UML	915	796 / 766	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	2.000	1.822	178	2.200	2
LANDHAUS	770 CFe	913	776 / 770	250 / 237	280 / 198-215	41 / 31 / 31	2.300	1.981	319	–	2
PREMIUM	440 SFr	668	549 / 477	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.297	203	–	1
	460 UFe	715	596 / 524	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.357	143	–	1
	495 UL	763	644 / 573	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.600	1.442	158	1.750	1
	540 UFe	774	655 / 584	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.750	1.487	263	–	1
	560 CFe	801	684 / 626	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.750	1.600	150	–	1
	560 UL	801	684 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.750	1.595	155	–	1
	610 UL	844	727 / 655	250 / 237	257 / 195	39 / 31 / 31	1.900	1.727	173	2.000	2
	650 UFF	882	766 / 694	250 / 237	257 / 195	41 / 31 / 31	1.900	1.737	163	2.000	2
720 UML	949	831 / 759	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	2.300	1.957	343	–	2	

Omloopmaat voortent cm	Aantal slaappleaatsen volwassenen/kinderen	Bedmaat voorzijde cm	Bedmaat midden cm	Bedmaat achterzijde cm	Modell
814	2	185 x 156 / 152	–	–	380 TB
845	3 / 1	197 x 130	–	190 x 135 / 125	400 SF
845	3 / 1	198 x 138 / 106	–	192 x 103	400 SFe
878	2 / 2	195 x 133	–	188 x 70; 184 x 70	420 KB
880	3 / 1	207 x 130	–	190 x 131 / 125	440 SF
929	4	198 x 138 / 112	–	195 x 141 / 127	460 UFe
955	4 / 2	207 x 130	184 x 106 / 96	188 x 70; 184 x 70	490 KMF
964	4	196 x 83; 183 x 83	–	195 x 158 / 124	495 UL
1.010	4 / 2	198 x 138 / 112	187 x 95 / 85	188 x 70; 184 x 70	540 KMFe
993	4	2 x 192 x 83	–	195 x 154 / 140	540 UL
1.009	4 / 2	200 x 140 / 118	194 x 119 / 109	2 x 188 x 70	545 KMF
1.014	4	198 x 157 / 131	–	215 x 179 / 204	560 CFe
1.018	4 / 2	198 x 158 / 120	212 x 126 / 113	188 x 70, 184 x 70	560 KMFe
1.095	4 / 2	198 x 158 / 120	212 x 126 / 113	2 x 192 x 70, 145 x 106 / 92	650 KMFe
868	3 / 1	198 x 138 / 110	–	219 x 131 / 93	410 SFe
880	3 / 1	207 x 130	–	190 x 103	440 SFr
914	4	207 x 130	–	195 x 160 / 124	455 UF
914	4	195 x 139 / 105	–	189 x 77, 203 x 77	460 LU
929	4	198 x 138 / 112	–	195 x 141 / 127	460 UFe
955	3 / 1	192 x 146	–	211 x 104 / 84	490 SFF
964	4	196 x 83; 183 x 83	–	195 x 158 / 124	495 UL
938	4	198 x 138 / 112	–	195 x 138 / 141	495 UFe
993	4	198 x 138 / 112	–	195 x 168 / 158	540 UFe
993	4	195 x 139 / 135	–	199 x 80; 179 x 80	540 WLU
1.014	4	198 x 157 / 131	–	215 x 179 / 204	560 CFe
1.018	4 / 2	198 x 158 / 120	212 x 126 / 113	188 x 70, 184 x 70	560 KMFe
1.018	4	192 x 156	–	215 x 156 / 130	560 UFF
1.014	4	200 x 90, 198 x 90	–	215 x 148 / 137	560 UL
1.014	4	200 x 90; 198 x 90	–	215 x 148 / 134	560 UL
1.018	4	215 x 144	–	2 x 194 x 86	560 WLU
1.066	4	2 x 200 x 90	–	215 x 193 / 172	610 UL
1.095	4 / 2	215 x 147 / 134	202 x 138 / 113	188 x 70; 184 x 70	650 KFU
1.095	5	198 x 158 / 131	186 x 83	215 x 162 / 154	650 UMF
1.095	4	215 x 188 / 164	202 x 138 / 113	–	650 WFU
1.170	4 / 3	198 x 158 / 120	2 x 194 x 72; 182 x 83	215 x 158 / 120	720 UKFe
1.170	5	2 x 200 x 90	206 x 83	215 x 150 / 156	720 UML
1.100	4	200 x 159 / 124	–	215 x 211 / 192	770 CFe
846	3 / 1	207 x 130	–	192 x 103	440 SFr
896	4	198 x 138 / 112	–	195 x 127 / 141	460 UFe
946	4	199 x 83; 184 x 33	–	195 x 157 / 124	495 UL
950	4	198 x 138 / 112	–	195 x 165 / 163	540 UFe
992	4	193 x 158 / 131	–	215 x 204 / 181	560 CFe
992	4	200 x 90; 198 x 90	–	215 x 148 / 136	560 UL
1.024	4	2 x 200 x 90	–	215 x 188 / 168	610 UL
1.060	4	200 x 156	–	215 x 144 / 148	650 UFF
1.128	5	2 x 200 x 90	206 x 83	215 x 144 / 148	720 UML

TECHNISCHE GEGEVENS



Totale lengte



Opbouw lengte



Binnen lengte

De dak- en wanddikte is bij alle modellen 31 mm, de vloerdikte varieert van 37 tot en met 41 mm. Bij de opgegeven gewichten zijn door het gebruik van natuurlijke materialen - afwijkingen tot 5% mogelijk. Alle aangeven afmetingen zijn vrijblijvend en kunnen aangepast worden. Wijzigingen in de techniek en de uitrusting blijven voorbehouden.

- 1 Afhankelijk van het model en extra's is een onbeladen caravan tot 50 mm hoger.
- 2 Het technisch toegelaten maximaal totaalgewicht mag in geen geval overschreden worden.
- 3 Het gewicht in rijklare toestand is het eigengewicht van de standaardcaravan vermeerderd met de basisuitrusting. De basisuitrusting omvat een volledig gevulde aluminium gasfles van 11 kg, het verswaterreservoir dat voor 100% gevuld is en eventueel een toilelspoe-tank, alsmede een kabelhaspel. De basisuitrusting weegt voor de modellen:
380 – 400 SF: 61 kg
400 SFe – 495: 62 kg,
540 – 720: 87 kg,
WLU,WFU,KMF: 71 kg
Landhaus: 88 kg
- 4 De bijlading is het verschil tussen het „technisch toegelaten max. totaalgewicht“ en het „gewicht in rijklare toestand“. De overgebleven waarde is het bij te laden gewicht waarbij rekening gehouden wordt met de massa van extra accessoires en de persoonlijke uitrusting.
Verlagen toegestane maximale massa
In Nederland wordt voor een Hobby caravan standaard de maximale technische massa (aslast) op het kenteken vermeld. De toegestane maximale massa (aslast) kunt u desgewenst laten verlagen door uw kentekenbewijs met een aanvraagformulier op te sturen naar de RDW. Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u op www.rdw.nl.